



Tripla 60/65/75 B - 60 BS

La più compatta e silenziosa lavasciuga pavimenti uomo a bordo.
È disponibile nella versione lavante con spazzole a disco da 61, 66, 76 cm di pista di lavoro
e nella versione lavante-spazzante con spazzole cilindriche da 61 cm.


COMAC
professional people



Tripla 60/65/75 B - 60 BS, è incredibilmente silenziosa. È ideale per essere utilizzata in luoghi dove è richiesta la massima discrezione come ospedali, case di cura, case di riposo, ecc.

Le lavasciuga pavimenti Tripla 60/65/75 B - 60 BS, sono disponibili nella versione lavante con spazzole a disco da 61, 66, 76 cm di pista di lavoro e nella versione lavante-spazzante con spazzole cilindriche da 61 cm di pista di lavoro.

Con Tripla l'operatore può lavorare in condizioni di assoluta sicurezza senza subire lo stress da inquinamento acustico diventando così più produttivo.

In aggiunta si ha la possibilità di lavorare durante tutta la giornata senza disturbare la quiete degli ambienti di lavoro.

Tutto ciò è possibile grazie al particolare sistema isolante che ingloba il motore di aspirazione consentendo di abbassare drasticamente il livello di pressione acustica al di sotto degli standard richiesti dalle normative.



Tripla 65/75 B



Tripla 60 BS



**Tripla 60/65/75 B - 60 BS.
Una macchina compatta
particolarmente efficace
per la pulizia di ambienti ingombri
di medie dimensioni
che richiede un'alta manovrabilità.**

Tripla 60/65/75 B - 60 BS, con le sue dimensioni contenute riesce a sostituire il lavoro di una tradizionale lavasciuga pavimenti uomo a terra rendendolo così meno pesante.

I risultati sono subito evidenti:

- raddoppia la produttività dell'operatore
- si riduce il suo affaticamento
- le operazioni di pulizia vengono svolte in metà tempo.

Tripla 60/65/75 B - 60 BS, massima igiene e asciugatura perfetta anche nelle curve

Le lavasciuga pavimenti Tripla asciugano perfettamente anche nelle curve grazie al tergipavimento che segue perfettamente il movimento della macchina.



Il diametro di sterzata molto ridotto, solamente 160 cm, consente di girare agevolmente in corridoi stretti escludendo così manovre difficili.



Con il nuovo dosatore di acqua e detergente Comac (CDS, Comac Dosing System) si ha un risparmio della soluzione utilizzata fino al 50%.

Con l'utilizzo del CDS (Comac Dosing System), (disponibile su richiesta) il nuovo sistema di dosaggio di acqua e detergente si può avere un risparmio della soluzione detergente fino al 50%.

CDS di Comac consente di lavare il pavimento utilizzando l'acqua e il detergente in modo separato, tramite 2 distinti selettori.

Questo permette di regolare in più o in meno la soluzione in modo istantaneo a seconda del tipo di sporco da trattare eliminando così lo spreco eccessivo della stessa che avviene con le lavasciuga pavimenti tradizionali.

Con l'adozione del CDS si ha un aumento della produttività e un controllo costante sui costi di lavoro.

Con CDS di Comac il risultato di pulito è sempre uniforme su tutta la superficie grazie al flusso della soluzione che viene erogato sempre in modo costante sulle spazzole.

Gestione separata di acqua e detergente



Tripla 60/65/75 B - 60 BS, con kit automatico di guida, è studiata per offrire il massimo confort di lavoro e ridurre al minimo le condizioni di affaticamento dell'operatore



L'operatore può lavorare in completo relax grazie alla possibilità di regolare la velocità e al sistema automatico di guida.

Con Tripla 60/65/75 B - 60 BS la guida è sempre sicura grazie al dispositivo automatico di riduzione della velocità nelle curve.

Sistema automatico di guida

Azionando l'interruttore del tergipavimento in posizione automatica e innestando la marcia avanti si abbassa il tergipavimento e si aziona l'aspirazione. Inoltre dopo aver abbassato il basamento lavante, con la macchina in posizione di lavoro, si accendono le spazzole e inizia a scendere l'acqua. Quando invece si innesta la retromarcia si alza il tergipavimento e si arresta la fuoriuscita dell'acqua. L'aspirazione e le spazzole continuano invece a funzionare.

Tripla 60-65-75 B - 60 BS, è una lavasciuga pavimenti alla portata di tutti anche di personale poco specializzato



Tripla 60/65/75 B - 60 BS è costruita nel totale rispetto delle norme di sicurezza

La motoruota anteriore è protetta da un robusto paracolpi che la protegge da eventuali urti accidentali.

Le operazioni di manutenzione sono estremamente semplici. Per gli interventi di manutenzione di routine come ad esempio la sostituzione delle spazzole non è necessario l'utilizzo di utensili. Tutto è molto semplice e si può eseguire con estrema rapidità.

DESCRIZIONE TECNICA		Tripla 60B	Tripla 65B	Tripla 75B	Tripla 60BS
Larghezza tergilavaggio	mm	790	790	1064	790
Spazzole Ø (q.tà)	mm	610 (1)	340 (2)	390 (2)	150x615 (2)
Giri spazzola	giri/min.	310	255	255	360
Motore spazzole	V/W	24/560	24/400 (2)	24/400 (2)	24/1000 (1)
Motore aspirazione	V/W	36/550	36/550	36/550	36/550
Motore trazione	V/W	24/400	24/400	24/400	24/400
Velocità di avanzamento	km/h	6	6	6	6
Pendenza massima superabile	%	10	10	10	10
Diametro di sterzata	mm	1700	1750	1800	1700
Batterie (q.tà)	V/Ah C5	6/200 (4)	6/200 (4)	6/200 (4)	6/200 (4)
Peso batterie	kg	148	148	148	148

	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzole	Alimentazione V/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m²/h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
Tripla 60B	610	35	24/aut.	75	90	3660	1350 1375 645	230
Tripla 65B	660	40	24/aut.	95	100	3920	1354 1390 690	240
Tripla 75B	760	40	24/aut.	95	100	4500	1354 1390 800	250
Tripla 60BS	615	35	24/aut.	75	90	3660	1354 1391 800	275

Le macchine sono costruite in conformità alle direttive 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e alle norme armonizzate IEC 60335-1 e IEC 60335-2-72.



Tutte le parti in metallo della macchina sono trattate con sistemi di protezione che garantiscono lunga durata e resistenza all'ossidazione.

LEGENDA:



Macchina per uso commerciale



B - Macchina a batteria con valore del voltaggio

professional people

COMAC spa
Via Ca' Nova Zampieri, 5
37057 San Giovanni Lupatoto - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001:2008