



**MANUALE DI MONTAGGIO, D'USO, DI MANUTENZIONE E DI SICUREZZA**  
**SISTEMA DI RACCOLTA PER ISEKI SF300 E SF330**



**SBCF1005H**

**Leggete attentamente e completamente questo manuale d'uso prima di utilizzare la macchina.  
Conservatelo come riferimento.**



**Se una parte di questo manuale non vi è sufficientemente chiara, contattate il vostro rivenditore**

**ISEKI**

## CARATTERISTICHE

Telaio metallico in acciaio saldato  
Sollevamento con due martinetti

Contenitore in polietilene ad alta densita  
Ribaltamento con un martinetto

	Modello SF 1005H
Peso	300 kg
Turbina	6 pale - Ø 400
Trasmissione	Idraulico
Innesto	Idraulico
Capacita del contenitore	900 litri
Altezza di ribaltamento	2000 mm
Serbatoio d'olio	37 litri

## Lista dei controlli

### AL CONCESSIONARIO RIVENDITORE

- Il montaggio, l'installazione e la messa in funzione del raccoglierba sono la responsabilità del rivenditore ISEKI.
- Leggete il manuale d'uso e manutenzione e le norme di sicurezza. Verificate che i punti indicati nella lista dei controlli siano stati verificati ed eventualmente corretti prima di consegnare il veicolo al proprietario.

### CONTROLLI PRIMA DELLA CONSEGNA

- Verificate se le protezioni, le griglie e i tiranti sono al loro posto e in buono stato.
- Verificate se il tubo che collega il tagliaerba alla turbina è al suo posto e in buono stato. Sostituitelo se necessario.
- Verificate se gli autoadesivi di sicurezza sono al loro posto e in buono stato. Sostituiteli se necessario.
- Verificate se le viti e i bulloni sono serrati alla coppia giusta, facendo riferimento alla tabella in fondo al manuale quando i valori non sono indicati.
- Verificate gli ingrassatori e lubrificate la macchina.
- Verificate se la macchina funziona correttamente.

### CONTROLLI ALLA CONSEGNA

- Mostrate al cliente come effettuare le regolazioni.
- Spiegategli l'importanza della lubrificazione e mostrategli i punti da lubrificare.
- Mostrategli i dispositivi di sicurezza, le griglie, i tiranti, le valvole e le opzioni.
- Mostrate al cliente il manuale d'uso e manutenzione, perché possa prenderne conoscenza.
- Spiegate al cliente che quando circola su strada deve conformarsi alla legislazione in vigore.

## RUMOROSITA'

Aspiratore-raccoglierba SBCF 1005 H montato su trattore ISSEKI SF 300

Misura eseguita secondo la documentazione di riferimento

CEE 79/113 et CEE 81/1051

Trattore dotato di una cabina rigida di marca Mauser



- Livello massimo di potenza sonora dichiarato Trattore+tagliaerba+raccoglierba : 109,8dB(A)

- Livello massimo di pressione sonora: Trattore+tagliaerba+raccoglierba : 96,5 dB(A)

Raccomandiamo l'uso di un casco di protezione contro il rumore quando viene utilizzata questa macchina.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Le lettere  indicate sulla targhetta d'identificazione di questa macchina attestano la sua conformità alla direttiva 98/37

Distributeur : NV ISEKI EUROPE S.A. Sterrebeekdstraat 179 D4 1930 ZAVENTEM BELGIUM Téléphone : 32 (0) 27 25 22 80	Constructeur : Ets MORGNIÉUX S.A. Z.I. Sud de Saint Romain 1165 Avenue de Lossburg 69480 ANSE - FRANCE
TYPE : .....SBCF 1005 H.....	
NUMERO DE SERIE : .....	
PUISSANCE (KW) : .....	
POIDS A VIDE (KG) : .....	
POIDS TOTAL EN CHARGE (KG) : .....	
EFFORT MAXIMAL SUR L'ATTELAGE	
VERTICAL .....	
HORIZONTAL .....	
 	

Il responsabile,  
Mr

Sig.firma.....