

Caratteristiche tecniche

		PB-770
Massa:	kg	9,8
Dimensioni esterne:		
Lunghezza	mm	375
Larghezza	mm	490
Altezza	mm	475
Motore:		
Tipo		Monocilindro a 2 tempi raffreddato ad aria
Cilindrata motore	mL (cm ³)	63,3
Potenza massima	kW	2,85
Regime motore alla potenza massima	giri/min	6900
Regime motore massimo raccomandato	giri/min	6900
Regime del minimo raccomandato	giri/min	2500
Carburatore		A membrana
Accensione		Magnete del volano - Sistema CDI
Candela		NGK BPMR8Y
Motorino di avviamento		Sistema di avviamento automatico a rimbalzo
Volume di aria con condotto dritto:	m ³ /min	21,7
Carburante:		
Olio		Benzina di grado normale. Si consiglia benzina senza piombo a 89 ottani. Non utilizzare carburante contenente alcool metilico o una percentuale di alcool etilico superiore al 10 %.
Rapporto		Olio per motore a due tempi raffreddato ad aria. Olio certificato ISO-L-EGD (ISO/CD 13738), JASO FC, FD ed ECHO Premium 50 : 1. 50 : 1 (2%)
Capacità del serbatoio:	L	2,02
Livello pressione acustica: (ISO 22868) LpAeq =	dB(A)	97,7
Livello di potenza acustica garantito: (2000/14/CE) LWA =	dB(A)	112
Livelli di vibrazioni: (ISO 22867)	m/s ²	2,1

Queste specifiche possono subire modifiche senza preavviso.

Dichiarazione di conformità

Il produttore sottoscritto:

YAMABIKO CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME
OHME; TOKYO 198-8760
GIAPPONE

dichiara che la nuova macchina sotto descritta:

SOFFIATORE

Marchio: ECHO
Tipo: PB-770

assemblata da:

ECHO, INCORPORATED
400 Oakwood Road
Lake Zurich, Illinois 60047-1564
U.S.A.

è conforme a:

- * i requisiti richiesti dalla Direttiva **98/37/CE (1998)** (e **2006/42/CE**: del 29 dicembre 2009)
- * i requisiti richiesti dalla Direttiva **2004/108/CE**
(uso di norme armonizzate **EN ISO 14982**)
- * i requisiti richiesti dalla Direttiva **2002/88/CE**
- * i requisiti richiesti dalla Direttiva **2000/14/CE**

Conforme alla procedura di accertamento dell'**ALLEGATO V**

Livello di potenza acustica misurato: **109dB(A)**

Livello di potenza acustica garantito: **112dB(A)**

PB-770 Numero di serie 37002001 e superiori

Tokyo,
1 ottobre 2009

YAMABIKO CORPORATION

Kazushige Oyuri

K. OYURI Direttore generale

**Rappresentante autorizzato in Europa
a costituire il fascicolo tecnico.**

Azienda: Atlantic Bridge Limited
Indirizzo: Atlantic House, PO Box 4800,
Earley, Reading RG5 4GB, Regno Unito

Sig. Philip Wicks