



① **MANUALE DELL'OPERATORE**

Minitrasportatore Cingolato
CARRY 103 • CARRY 103-E

NUMERI DI SERIE


A PARTIRE DAL N°:

BY 0102 AL

S.N. B40734

06/04 - R04

- Cod. 3253228 -



6

SPECIFICHE TECNICHE

MINIDUMPER
CARRY 1036 SPECIFICHE TECNICHE
6.1 SPECIFICHE GENERALI

PRESTAZIONI GENERALI DELLA MACCHINA

Velocità di avanzamento	km / h	2,3-3,2
Pendenza max. superabile	% (° Incl.)	46% (25°)
Pendenza max. superabile con Kit-betoniera	% (° Incl.)	27% (15°)
Portata	Kg	650

PESO

Peso operativo	Kg
Base benzina plus / espandibile	420 / 480
Base diesel plus / espandibile	460 / 520
Benna / Benna con pala	50 / 108
Cassone / Cassone con pala	38 / 96
Pianale	76
Betoniera / Betoniera con pala	113 / 185

Il **peso totale operativo** è determinato dal peso della macchina versione base più il peso dell'accessorio usato.

MOTORIZZAZIONE

MOTORE BENZINA	Honda GX 270	9 HP	3600rpm
MOTORE DIESEL	Yanmar L100	9,9 HP	3600rpm

LIVELLO RUMOROSITA' MOTORIZZAZIONI BENZINA E DIESEL

livello di potenza sonora garantito (M.Benzina) / (M.Diesel)	LwA	100 dB	108 dB
livello di pressione sonora all'orecchio dell'operatore (M.Benzina) / (M.Diesel)	LpA	83 dB	88 dB

6.2 DIMENSIONI MACCHINA

DIMENSIONI

Descrizione	Cingoli gomma		
Larghezza cingolo	mm	190	
Lunghezza cingolo	mm	1425	
Larghezza macchina	① Carro retratto	mm	760
	② Carro espanso	mm	1060
Altezza macchina ai comandi	mm	1329	
Raggio rotazione baricentrico	mm	910	
Luce minima dal suolo	mm	110	
Benna: Volume	mc	0,33	
Cassone Edilizia (Optional): Volume	mc	0,21	
Pianale di Carico (Optional): Dimensioni	Sponde chiuse [lung X larg X alt]	mm	700x960x200
	Sponde aperte [lung X larg]	mm	1100x1160
Kit - Betoniera (Optional)	Capacità Vasca / Capacità di resa	lt	250 - 190
	Giri Vasca	Giri / min	24 - 25

