

# DP 36

# HEAVY DUTY RANGE

# 1/2"

Product code	Codice prodotto	000036.00003
Square drive	Attacco quadro	1/2"
Bolt range	Capacità bullone	M10-M16
Max torque	Coppia massima	650 Nm - 480 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	108-350 Nm - 80-260 ft-lb
Weight	Peso	2,3 kg - 5.07 lbs
Free speed	Velocità libera	5600 rpm
Impacts number	Numero impatti	2200/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/4" GAS
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	8 mm - 0.315 in
Length	Lunghezza	176 mm - 6.93 in
Side to center	Ingombro centro lato	31 mm - 1.2 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	5,028 m/s <sup>2</sup>
Sound pressure level	Pressione sonora	96,9 dB(A)



### INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

### MAIN FEATURES

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

#### HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



Twin hammer  
Doppio martello

#### ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With ring, without hole  
Con anello, senza foro

#### AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Through the handle  
Impugnatura

#### HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease  
Grasso

#### BEST FOR APPLICAZIONI



Industrial assembly  
Montaggi industriali



Cars, van, SUV tyreshops  
Gommisti vetture, van, SUV



Mechanical workshops  
Officine meccaniche

### AVAILABLE DISPONIBILE

DP 36 AL - 000036.00005

ANVIL LENGTH  
LUNGHEZZA ALBERO 72 mm  
2.84 in

WEIGHT  
PESO 2,45 kg  
5,4 lbs

DP 36 - 000036.00001



With ring, with hole  
Con anello, con foro

BEST PRACTICE: INDUSTRIAL ASSEMBLY



WWW.PAOLI.NET | SALES@PAOLI.NET | +39.0522.364511