

RED DEVIL SL ATEX

Product code	Codice prodotto	A.07.01.0001
Square drive	Attacco quadro	1/2"
Bolt range	Capacità bullone	M10-M24
Max torque	Coppia massima	800 Nm - 590 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	80-600 Nm - 60-450 ft-lb
Weight	Peso	2,40 kg - 5.30 lbs
Free speed	Velocità libera	12000 rpm
Impacts number	Numero impatti	2000/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,5 bar - 94 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/4" NPT
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	13 mm - 0.512 in
Length	Lunghezza	192,6 mm - 7.58 in
Side to center	Ingombro centro lato	40 mm - 1.57 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	9,1 m/s ²
Sound pressure level	Pressione sonora	97 dB(A)



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: oil for impact wrench motors, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: olio per i motori degli avvitatori, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

-  Hammer mechanism: twin hammer
Tipo masse battenti: doppio martello
-  Anvil type: with ring, without hole
Tipo albero: con anello, senza foro
-  Air exhaust direction: sides exhaust
Direzione scarico aria: bilaterale
-  Hammer mechanism lubrication: grease
Lubrificazione masse battenti: grasso

BEST FOR APPLICAZIONI

-  Mine and oil field
Miniere e giacimenti
-  Construction site and shipyard
Cantieri e costruzioni navali
-  Industrial assembly
Montaggi industriali
-  Offshore platforms
Piattaforme offshore



Twin hammer mechanism
Masse battenti a doppio martello

Certified paint
Vernice certificata

 II 2 GD IIB T6
II 3 G IIB T6

Air inlet with phosphate manganese coating treatment
Ingresso aria trattato con rivestimento fosfatazione al manganese